

## Однорычажный смеситель для раковины S # WT1010002010



| Однорычажный смеситель для раковины S  | Размеры | Вес      | Номер заказа |
|--|---------|----------|--------------|
| <p>керамический картридж, выступ 100 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, поверхность хромированная, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана</p> |         |          |              |
| <b>Цвета</b>   |         |          |              |
| 10 Хром  |         |          |              |
| <b>Вариант</b>   |         |          |              |
| соединительный патрубок размер DN15  |         |          | WT1010002010 |
| <b>Соответствующие принадлежности</b>  |         |          |              |
| Нажимной выпуск для умывальников с переливом   |         | 0,400 кг | 005052       |
| Выпуск для раковины для умывальников без перелива  | 75 мм   | 0,400 кг | 005038       |
| Выпуск для раковины для умывальников без перелива  | 50 мм   | 0,300 кг | 005024       |

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

**Однорычажный смеситель для раковины S #**  
WT1010002010

---

