



Codice - Code:

H38862
Dream Cube 570x570

Descrizione - Description:

Soffione Dream 570x570 da controsoffitto, con flessibile di alimentazione acqua. Installazione a controsoffitto

Dream shower head 570x570 for false ceiling, with flexible hose for water connection

Kopfbrausen Dream 570x570 mit Versorgungsschlauch. Montage an der Zwischendecke

Plafond de douche Dream 570x570 avec flexible pour l'alimentation d'eau. Installation à faux plafond


Rociador Dream 570x570 con tubo flexible de alimentación de agua. Instalación falso techo

Душевые лейки Dream 570x570 для установки в подвесной потолок, в комплекте с гибкой подводкой для подключения к водоснабжению

Tecnologia - Technology:



Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings





Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0,0
0,5	14,6
1	22,2
1,5	27,8
2	32,3
2,5	36,7
3	40,3
3,5	43,7
4	47,0
4,5	49,8
5	52,9
pressione bar	portata L/min

**PORTATA MINIMA
CONSIGLIATA:
16 L/min**



Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	22,2 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	52,9 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		16 L/min	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Soffione: acciaio inox AISI304

Ugelli: silicone

Guarnizioni: EPDM

Raccordi: ottone

Shower head : stainless steel AISI 304

Nozzles : silicone

Gaskets : EPDM

Fittings : brass

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

EN 1112