

СИФОНЫ

СИФОНЫ КА 90 С ЭМАЛИРОВАННОЙ КРЫШКОЙ ПОД ЦВЕТ ПОДДОНА



KALDEWEI KA 90 стандартный Модель 4045

- монтажная высота вкл. крышку сифона всего 81 мм
- горизонтальное подсоединение
- пропускная способность: 0,65 л /сек
- диаметр подсоединения 50 мм
- соответствует норме EN 274, гидравлический затвор 50 мм



KALDEWEI KA 90 ультраплатский Модель 4449

- монтажная высота вкл. крышку сифона всего 61 мм
- горизонтальное подсоединение
- пропускная способность: 0,5 л /сек
- диаметр подсоединения 40 мм
- не соответствует норме EN 274, гидравлический затвор 30 мм





KALDEWEI KA 90 экстраплатский Модель 4049

- монтажная высота вкл. крышку сифона всего 70 мм
- горизонтальное подсоединение
- пропускная способность: 0,6 л /сек
- диаметр подсоединения 50 мм
- не соответствует норме EN 274, гидравлический затвор 30 мм



KALDEWEI KA 90 вертикальный Модель 4053

- монтажная высота вкл. крышку сифона всего 81 мм
- вертикальное подсоединение
- пропускная способность: 1,2 л /сек
- диаметр подсоединения 50 мм
- соответствует норме EN 274, гидравлический затвор 50 мм



		КА 90	КА 90 экстраплатский	КА 90 ультраплатский	КА 90 вертикальный
		4045	4049	4449	4053
Высота подсоединения сифона	a	Глубина поддона** + 42,5 мм	Глубина поддона** + 37 мм	Глубина поддона** + 31 мм	-
Высота душевого поддона с сифоном	b	Глубина поддона** + 80 мм	Глубина поддона** + 69 мм	Глубина поддона** + 60 мм	-
Монтажная высота вкл. крышку сифона	b ₁	81 мм	70 мм	61 мм	81 мм
Диаметр подсоединения	c	50 мм	50 мм	40 мм	50 мм
Внешние габариты	d; d ₁ ; d ₂	90; 107 мм	90; 107 мм	90; 107 мм	90; 107 мм
Длинная подсоединительная труба (может быть обрезана до нужной длины)	e	55 мм	50 мм	50 мм	60 мм
Расстояние между осями сифона и подсоединительной трубой	f	210 мм	198 мм	198 мм	60 мм
Внешний диаметр крышки сифона	g	105 мм	105 мм	105 мм	105 мм

**глубина поддона соотносится с размером „с“ желаемого душевого поддона. Пожалуйста, прочтите информацию о монтаже при планировании установки. Инструкции доступны на www.kaldewei.de